

TORRE DE ILUMINACIÓN SOLAR E ECO TORRE SOLAR

- 1 **Autonomía**
- 2 **No consume combustible**
- 3 **Eficiencia sin Operar**
- 4 **Iluminación Ecológica**
- 5 **Movilidad Sin Esfuerzo**
- 6 **Durabilidad y Soporte Técnico Nacional**

SOLUCIÓN SOSTENIBLE

para empresas que buscan **maximizar su eficiencia energética** y reducir costos operativos y de mantenimiento.



ECO TORRE SOLAR



**TORRE
SOLAR**
Características Técnicas

La potencia del sol
al servicio de una
iluminación ecológica.

TORRE DE ILUMINACIÓN SOLAR ECO TORRE SOLAR

CONTROLADOR DE CARGA SOLAR

Modelo	ECOTORRE
Fabricante	ECORENTAL
Corriente nominal	30 Ah
Voltaje nominal	24 V
Voltaje de carga flotante	27.6 V
Consumo de energía	<20ma
Rango de temperatura	-20 a + 50°C
Dimensiones	200x98x47.5 mm
Peso	980 Kg
Tipo de protección	IP32
Control de carga batería	Corte de voltaje de carga: 28 V
Función de protección	Voltaje bajo/Sobrecarga/Cortocircuito
Función del monitor	Estado de carga y descarga de batería
Modelo de carga ligera	Modos de carga configurables: a)Ajustes de horas de trabajo

Los productos originales pueden variar ligeramente respecto a las fotos , la información en esta ficha se encuentra sujeta a cambios sin previo aviso

TORRE DE ILUMINACIÓN SOLAR ECO TORRE SOLAR

TORRE SOLAR

**Características
Técnicas**

BANCO DE BATERÍA

Tipo	Batería tipo gel
Modelo	200 Ah 12V
Voltaje	12 V (Una batería)
Corriente de carga máxima	50A
Cantidad	4 baterías

TRAILER

Modelo	ECOTORRE (Todo terreno)
Capacidad de carga	900 kg
Velocidad de tracción	25 km / h
Tamaño de neumático y rin	165R13
Tiro	Tipo bola
Estabilizadores	4 Accionados manualmente

MÁSTIL

Tipo de mástil	Eléctrico
Altura máxima de elevación	7 m
Rotación de mástil	355°
Terminado de superficie	Galvanizado
Iluminación	Ledx4x150w IP67 (120.000 Lumens)

Los productos originales pueden variar ligeramente respecto a las fotos , la información en esta ficha se encuentra sujeta a cambios sin previo aviso

TORRE DE ILUMINACIÓN SOLAR

ECO TORRE SOLAR

TORRE SOLAR

Características
Técnicas

PANEL SOLAR

Potencia máxima	335 W
Voltaje de potencia máxima(vpm)	37.P V
Corriente de potencia máxima (Imp)	8.84 A
Tolerancia de potencia	0/ +5 w
Ángulo de elevación	Fijo 30 a 75°
Tipo extensible	Estampado
Área de extensión	5.2m ²
Cantidad	3 piezas

ESPECIFICACIONES GENERALES

Tensión nominal	24 V/ DC
Porencia nominal (Lámparas)	Ledx4x150w
Tiempo de carga sistema solar	8 Horas
Tiempo de descarga	10 Horas / 12 Horas

Los productos originales pueden variar ligeramente respecto a las fotos , la información en esta ficha se encuentra sujeta a cambios sin previo aviso



ECOTORRE SOLAR

